



仕様表

型式	RIO-150e	
外形寸法	幅(mm)	1500
	奥行(mm)	650
	高さ(mm)	880(766)
有効内容積	約325Lit	
外箱	高級仕上調板	
	白色アクリル樹脂焼付塗装	
内箱	白色アクリル樹脂焼付塗装	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	ガラス引戸	
庫内照明	—	
圧縮機	全密閉型	
凝縮器	パイフオンシート自然	
	冷却式外箱一体構造	
冷却器	ガルバナイズ調板	
	パイフオンシート	
冷媒	R-290	
温度調整器	アナログサーモ	
性能	庫内平均空気温度 -25±3℃	
	(無負荷 周囲温度27℃	
	湿度60% 直射日光受けず)	
電源	AC100V 1φ 50/60Hz	
付属品	バスケット	5
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取りヘラ	—
	扉ヘラ	—
	鍵	1
その他	警報ブザー	
	警報ブザー停止スイッチ	
定格消費電力(W 50/60Hz)	198/217	
消費電流(A 50/60Hz)	2.09/2.25	
消費電力量(Kwh/月 50/60Hz)	103.72/97.33	
製品重量	約83kg	
内寸法	W1350×D500×H570(最大長)	
温度調整範囲	-12 ~ -25℃	
電源コード	約2.2m	

※ 設置に際しての注意事項
 設置する際には、以下のスペースを開けて下さい。
 左右各10cm、背面15cm、天井100cm

電源プラグ形状


仕様・外観につきましては改良の予告なしに変更することがあります。
 寸法表示は設計時の値であり、製造時に誤差が生じる事があります。



DAIREI CO., LTD

DESIGNER	DATE	DRAWING NO.	TITLE	MEMO
TANAKA	2020/09/24		無風冷凍ショーケース	
DRAWING	SCALE	SHEET NO.	MODEL	
TANAKA			RIO-150e	